



FL 155H-G

2-Achsen-Neigungslaser für Einsteiger



TECHNISCHE DATEN	FL 155H-G
Selbstnivellierbereich	±6°
Laserklasse	2
Genauigkeit	± 0,5 mm / 10 m
Arbeitsbereich mit Empfänger Ø	
mit FR 45	1200 m
mit FR 77-MM	600 m
Neigung Horizontalbetrieb	
X-Achse	± 10.000%
Y-Achse	± 10.000%
Beide Achsen X / Y	Σ ± 14 %
Rotationsgeschwindigkeit	500, 800 U/min
Betriebsdauer	30 h
Stromversorgung	Li-Ion
Funkfernbedienung Reichweite	80 m
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Staub- /Wasserschutz	IP 65
Gewicht (nur Gerät)	2,2 kg

EIGENSCHAFTEN
<ul style="list-style-type: none"> · 2-Achsen-Neigungslaser horizontal · Digitale Neigungseinstellung · Überwachte Neigung · Automatische TILT-Funktion · VWS-Funktion, kombiniert mit TILT-Funktion · Beleuchtbares Display · Laserstrahl sektionsweise abschaltbar (Masking) · 2-Wege-Funkfernbedienung · Abschaltbare Fernbedienfunktion · Li-Ion-Akkutechnik · Internationales Ladegerät mit Adapter für Zigarettenanzünder im Auto

LIEFERUMFANG
FL 155H-G MIT FR 45
ARTIKEL-NR. 213145
<ul style="list-style-type: none"> · Empfänger FR 45 mit Halteklammer · Fernbedienung · Li-Ion Akku · Internationales Ladegerät · Batteriefach für Aklalinebatterien · Koffer

LIEFERUMFANG
FL 155H-G MIT FR 77-MM
ARTIKEL-NR. 213177
<ul style="list-style-type: none"> · Empfänger FR 77-MM mit Halteklammer · Fernbedienung · Li-Ion Akku · Internationales Ladegerät · Batteriefach für Aklalinebatterien · Koffer